



Accessori per l'installazione

COMPLEMENTI PER IL MONTAGGIO


**CLH-1S
CLH-1SX**




CLH-1MF



CLH-1D



CLH-2MF



CLH-2XT



MAG-AL




CLS-1D




**CLH-2G10
CLH-2G5**



CST-0MF



CST-1MF



Accessori per l'installazione

COMPLEMENTI PER IL MONTAGGIO

HPA-200



SC-FLAT-1.5MM



Codici di ordinazione

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
CLH-1S	Viti di sicurezza anti-svitamento (one way), auto-filettanti, testa a taglio, in acciaio inox, 25x3,5mm - conf. da 16 pz. per l'installazione di 4 contatti serie S, H, CST o CLV	16 pz. per confezione
CLH-1SX	Viti di sicurezza anti-svitamento (one way), auto-filettanti, testa a taglio, in acciaio inox, 38x3,8mm - conf. da 16 pz. per l'installazione di 4 contatti serie S, H, CST o CLV	16 pz. per confezione
CLH-1MF	Piastre in ferro a saldare 15x50x5mm con fori maschiati filettati M3,5 - conf. da 8 pz. con 16 viti inox anti-svitamento per l'installazione di 4 contatti artt. CLH-1xx	8 pz. per confezione
CLH-1D	Distanziali in ABS da 5mm - conf. da 8 pz. per l'installazione di 4 contatti artt. CLH-1xx	8 pz. per confezione
CLH-2MF	Piastre in ferro a saldare 25x100x5mm con fori maschiati filettati M4 - conf. da 2 pz. con 4 viti inox anti-svitamento per l'installazione di 1 contatto artt. CLH-2xx	2 pz. per confezione
CLH-2XT	Magnete al neodimio supplementare per installazioni ad alta tolleranza contatti artt. CLH-2xx	1 magnete
MAG-AL	Magnete al neodimio con basetta in plastica - 40x14x5 mm - conf. da 10 pz.	10 pz. per confezione
CLS-1D	Distanziali in plexiglass trasparente - spessore 5 mm - conf. da 10 pz. per l'installazione di contatti serie CLS	10 pz. per confezione
CLH-2G10	Guaina di sicurezza in acciaio inox, d.ext. 7mm, d.int. 5mm per artt. serie CLH-2xx, CLV-02, CLV-03, CST-0xx, CST-1xx	Bobina da 10m
CLH-2G5		Bobina da 5m
CST-0MF	Piastre in ferro a saldare 25x120x5mm con fori maschiati filettati M4 - conf. da 2 pz. con 4 viti inox anti-svitamento per l'installazione di 1 contatto artt. serie CST-0xx	2 pz. per confezione
CST-1MF	Piastre in ferro a saldare 40x100x5mm con fori maschiati filettati M4 - conf. da 2 pz. con 4 viti inox anti-svitamento per l'installazione di 1 contatto artt. serie CST-1xx	2 pz. per confezione
HPA-200	Spray Electrolube HPA, isolante protettivo acrilico per dispositivi con terminali a morsetti, uso professionale	1 bomboletta da 200ml
SC-FLAT-1.5MM	Cacciavite di precisione piano 1.5mm	1 pz. per confezione